






- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FH-ICC



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	ØD mm.	Kg.		€/100
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING							
1001330450	FH4-ICC25 DT	1,5 – 4	18	20-25	7	100	114,30
1001330550	FH4-ICC32 DT	1,5 – 4	18	26-32	7	100	119,50
1001330650	FH4-ICC40 DT	1,5 – 4	18	33-40	7	100	125,70
1001330750	FH10-ICC25 DT	4 – 10	25	20-25	7	100	133,90
1001330850	FH10-ICC32 DT	4 – 10	25	26-32	7	100	140,10
1001330950	FH10-ICC40 DT	4 – 10	25	33-40	7	100	147,30
1001331050	FH15-ICC25 DT	10 – 15	25	20-25	7	100	142,10
1001331150	FH15-ICC32 DT	10 – 15	25	26-32	7	100	148,30
1001331250	FH15-ICC40 DT	10 – 15	25	33-40	7	100	154,50
1001331350	FH20-ICC25 DT	15 – 20	25	20-25	7	100	150,40
1001331450	FH20-ICC32 DT	15 – 20	25	26-32	7	100	155,50
1001331550	FH20-ICC40 DT	15 – 20	25	33-40	7	100	161,70