





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FH-PD



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	C mm.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING						
10013055	FH4-PD (100-231)	1,5 - 4	18	75	100	85,60
10013070	FH10-PD (101-231)	4 - 10	25	75	100	89,60
10013085	FH15-PD (102-231)	10 - 15	25	75	100	94,70
10013100	FH20-PD (103-231)	15 - 20	25	75	100	99,80
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001305550	FH4-PD DT (100-231 DT)	1,5 - 4	18	75	100	111,10
1001307050	FH10-PD DT (101-231 DT)	4 - 10	25	75	100	116,60
1001308550	FH15-PD DT (102-231 DT)	10 - 15	25	75	100	123,30
1001310050	FH20-PD DT (103-231 DT)	15 - 20	25	75	100	129,70