





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FH



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING						
10013001	FH4 (100)	1,5 – 4	18	70	100	34,70
10013002	FH10 (101)	4 – 10	25	90	100	48,90
10013003	FH15 (102)	10 – 15	25	90	100	54,20
10013004	FH20 (103)	15 – 20	25	90	100	59,00
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001300150	FH4 DT (100 DT)	1,5 – 4	18	70	100	45,20
1001300250	FH10 DT (101 DT)	4 – 10	25	90	100	63,40
1001300350	FH15 DT (102 DT)	10 – 15	25	90	100	70,40
1001300450	FH20 DT (103 DT)	15 – 20	25	90	100	76,80