





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FU-IC



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Ø D mm.	Kg.	€/100
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001355550	FU7-IC22 DT (104-280 DT)	3 - 7	25	18-22	11 100	171,00
1001355650	FU7-IC30 DT (104-281 DT)	3 - 7	25	22-30	11 100	176,30
1001355750	FU7-IC35 DT (104-282 DT)	3 - 7	25	30-35	11 100	182,40
1001355850	FU12'5-IC22 DT (105-280 DT)	7 - 13	35	18-22	11 50	181,80
1001355950	FU12'5-IC30 DT (105-281 DT)	7 - 13	35	22-30	11 50	187,20
1001356050	FU12'5-IC35 DT (105-282 DT)	7 - 13	35	30-35	11 50	193,50
1001356150	FU20-IC22 DT (106-280 DT)	14 - 20	35	18-22	11 50	194,30
1001356250	FU20-IC30 DT (106-281 DT)	14 - 20	35	22-30	11 50	199,60
1001356350	FU20-IC35 DT (106-282 DT)	14 - 20	35	30-35	11 50	205,60