






- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FU-ICC



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Ø D mm.	Kg.		€/100
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING							
1001331650	FU7-ICC25 DT	3 - 7	25	20-25	11	100	180,20
1001331750	FU7-ICC32 DT	3 - 7	25	26-32	11	100	184,40
1001331850	FU7-ICC40 DT	3 - 7	25	33-40	11	100	190,60
1001331950	FU12'5-ICC25 DT	7 - 13	35	20-25	11	50	192,60
1001332050	FU12'5-ICC32 DT	7 - 13	35	26-32	11	50	196,70
1001332150	FU12'5-ICC40 DT	7 - 13	35	33-40	11	50	200,90
1001332250	FU20-ICC25 DT	14 - 20	35	20-25	11	50	203,90
1001332350	FU20-ICC32 DT	14 - 20	35	26-32	11	50	209,10
1001332450	FU20-ICC40 DT	14 - 20	35	33-40	11	50	216,30