





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FU



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING						
10013005	FU7 (104)	3 - 7	25	45	100	78,30
10013007	FU12'5 (105)	7 - 13	35	45	100	85,90
10013009	FU20 (106)	14 - 20	35	45	100	102,30
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001300550	FU7 DT (104 DT)	3 - 7	25	45	100	101,80
1001300750	FU12'5 DT (105 DT)	7 - 13	35	45	100	111,60
1001300950	FU20 DT (106 DT)	14 - 20	35	45	100	122,90