




- **Montaje:** fijación mediante tornillo en una base de anclaje: hormigón, madera...
- **Installation:** mounted by screw to an anchoring base: concrete, wood...
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

ICA



| Cód. | Ref. | M | Kg. |  | €/100 |
|--|-------------------|-----|-----|---|--------------|
| ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING | | | | | |
| 10013020 | ICA6 (210) | M6 | 70 | 100 | 54,60 |
| 10013021 | ICA8 (211) | M8 | 70 | 100 | 54,60 |
| 10013022 | ICA10 (212) | M10 | 70 | 100 | 54,60 |
| ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING | | | | | |
| 1001302050 | ICA6 DT (210 DT) | M6 | 70 | 100 | 71,10 |
| 1001302150 | ICA8 DT (211 DT) | M8 | 70 | 100 | 71,10 |
| 1001302250 | ICA10 DT (212 DT) | M10 | 70 | 100 | 71,10 |