





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

PHV-TR



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Ø D mm.	Kg.	€ / 100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING						
10013112	PHV5-TR4 (110-220)	1,5 - 5	30	4	60 100	72,50
10013113	PHV5-TR6 (110-221)	1,5 - 5	30	6	60 100	72,50
10013126	PHV7-TR4 (111-220)	5 - 7	30	4	60 100	72,50
10013127	PHV7-TR6 (111-221)	5 - 7	30	6	60 100	72,50
10013154	PHV10-TR4 (113-220)	4 - 10	60	4	60 100	109,90
10013155	PHV10-TR6 (113-221)	4 - 10	60	6	60 100	109,90
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001311250	PHV5-TR4 DT (110-220 DT)	1,5 - 5	30	4	60 100	94,20
1001311350	PHV5-TR6 DT (110-221 DT)	1,5 - 5	30	6	60 100	94,20
1001312650	PHV7-TR4 DT (111-220 DT)	5 - 7	30	4	60 100	94,20
1001312750	PHV7-TR6 DT (111-221 DT)	5 - 7	30	6	60 100	94,20
1001315450	PHV10-TR4 DT (113-220 DT)	4 - 10	60	4	60 100	143,10
1001315550	PHV10-TR6 DT (113-221 DT)	4 - 10	60	6	60 100	143,10