





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

PHV



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING						
10013011	PHV5 (110)	1,5 - 5	30	70	100	31,40
10013012	PHV7 (111)	5 - 7	30	70	100	31,40
10013014	PHV10 (113)	4 - 10	60	70	100	69,40
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001301150	PHV5 DT (110 DT)	1,5 - 5	30	70	100	40,80
1001301250	PHV7 DT (111 DT)	5 - 7	30	70	100	40,80
1001301450	PHV10 DT (113 DT)	4 - 10	60	70	100	90,30