





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

RD-TR



Cód.	Ref.	B mm.	ØD	Ø varilla		Kg. ⁽¹⁾		€/100
				Ø rod				
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING								
1001368550	RD-TR4 DT (150-220 DT)	0'8 - 3	7-8	4	-	100		71,40
1001368650	RD-TR6 DT (150-221 DT)	0'8 - 3	7-8	6	-	100		71,40

(1) Cargas según el espesor de la base de anclaje.

(1) Loads according to the thickness of the sheet.

MONTAJE - MONTAGE - INSTALLATION - MONTAGE:

