






- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

SB-IC H



Cód.	Ref.	T	A	Ø D	Kg.		€/100
			mm.	mm.			
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING							
1001357950	SB17-IC22 H DT (131-280 H DT)	M6	<16	18 - 22	7	50	184,40
1001358050	SB17-IC30 H DT (131-281 H DT)	M6	<16	22 - 30	7	50	189,30
1001358150	SB17-IC35 H DT (131-282 H DT)	M6	<16	30 - 35	7	50	195,00