




- **Montaje:** fijación mediante tornillo en una base de anclaje: hormigón, madera...
- **Installation:** mounted by screw to an anchoring base: concrete, wood...
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

SH



Cód.	Ref.	CxD	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING					
10013025	SH (230)	28 x 6,5	45	100	20,90
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING					
1001302550	SH DT (230 DT)	28 x 6,5	45	100	27,20