





- **Montaje:** fijación mediante tornillo en una base de anclaje: hormigón, madera...
- **Installation:** mounted by screw to an anchoring base: concrete, wood...
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

TR



Cód.	Ref.	Ø D mm.	Kg.		€/100
ACABADO NEGRO / BLACK FINISHING					
10013023	TR4 (220)	4	60	100	29,80
10013024	TR6 (221)	6	60	100	29,80
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING					
1001302350	TR4 DT (220 DT)	4	60	100	38,80
1001302450	TR6 DT (221 DT)	6	60	100	38,80