





- **Montaje:** Para fijaciones en estructuras metálicas sin necesidad de taladrar la viga.
- **Installation:** to fix in metal structures. No drilling required.
- **Cargas:** cálculo en cargas estáticas, con un coeficiente de seguridad de 3.
- **Loads:** statics loads, with a safety coefficient of 3.
- **Material:** acero al carbono según Norma DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Material:** carbon steel according to Norm DIN 17222 (UNE EN 10132-4).
- **Tratamiento térmico:** temple y revenido con dureza HRc 43 - 50.
- **Heat treatment:** hardening and tempering, with a hardness HRc 43 - 50.
- **Acabado superficial:** Negro: para interiores y ambientes no corrosivos.
Acabado Sinard: Delta-Tone, con resistencia a la corrosión de 480 horas (DIN 50021).
- **Surface treatment:** Black: for interiors and non-corrosive environments.
Sinard finishing: Delta-Tone, resistance to corrosion up to 480 hours (DIN 50021).

FIJACIÓN UNIVERSAL - FIXATION UNIVERSELLE UNIVERSAL FIXING - UNIVERSELLE BEFESTIGUNG

UF



Cód.	Ref.	A mm.	B mm.	Kg.		€/100
ACABADO SINARD GRIS / GREY SINARD FINISHING						
1001380050	UF 8 DT (160 DT)	3 - 8	25	120	100	60,20
1001380150	UF 14 DT (161 DT)	8 - 14	25	120	100	72,90
1001380250	UF 20 DT (162 DT)	14 - 20	25	120	100	90,30